

NORDIC PLUS 56/75



Nordic Plus (avec ventilation) - Convection forcée - Etanche

Porte New look (NO5675.10A)

Kw	Rendement %	CO (mg/Nm ³)	COG (mg/Nm ³)	Poussière (mg/Nm ³)	NOX (mg/Nm ³)	el_max (kw)	el_min (kw)	el_sb (kw)
15	77	1238	43	37	53	0,052	0,037	0,001

Options

→ Dimensions ext. (mm) : 560 x 750 x 490

Cadre NORDIC 56/75 plié 3 côtés

→ 630 x 781,5

Cadre NORDIC 56/75 plié 4 côtés

→ 630 x 820

Variateur de vitesse avec télécommande - avec airstat

Variateur de vitesse avec thermostat température ambiante

Kit 2 buselots air chaud Ø 125 coudés + stop air

Montage porte contraire

Intérieur vermic peint noir

Caractéristiques

Thermostat automatique - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm – chicane vermiculite - double grille - cendrier arrêt braises - 2 ventilateurs centrifuges - variateur de vitesse - intérieur vermiculite - airstat - buselot inox coudé à 45° pour sortie de fumée Ø 150 mm - couleur anthracite - SANS CADRE DE FINITION (voir option)
Vision du feu (mm) - 410 x 485



