

# HABILLAGES 5 MM ESPACE MURAL



Pure 16/9 espace mural (avec ventilation) - Manuel - Convection forcée - Etanche

Porte Acier (HA-EM5-PU16-9-M-A-AV)

Porte New look (HA-EM5-PU16-9-M-NL-AV)

Kw	Rendement %	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	COG (mg/Nm <sup>3</sup> )	Poussière (mg/Nm <sup>3</sup> )	NOX (mg/Nm <sup>3</sup> )	eL_max (kw)	eL_min (kw)	eL_sb (kw)
12	77	900	59	22	57	0,052	0,037	0,001

## Options

Variateur de vitesse avec télécommande - avec airstat

Variateur de vitesse avec thermostat température ambiante

Intérieur vermic. peint noir

## Caractéristiques

Réglage d'arrivée d'air manuel - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm - chicane vermiculite - arrêt braises - 2 ventilateurs centrifuges - variateur de vitesse - airstat - intérieur vermiculite - filtres - couleur anthracite

Dimensions ext. (mm) - 1010 x 970 x 485

## NOTES :

Pure 77 Espace mural (le Pure 16/9 est plus large)



# HABILLAGES 5 MM ESPACE MURAL



Pure 67 espace mural (avec ventilation) - Manuel - Convection forcée - Etanche

Porte Acier (HA-EM5-PU67-M-A-AV)

Porte New look (HA-EM5-PU67-M-NL-AV)

Kw	Rendement %	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	COG (mg/Nm <sup>3</sup> )	Poussière (mg/Nm <sup>3</sup> )	NOX (mg/Nm <sup>3</sup> )	eL_max (kw)	eL_min (kw)	eL_sb (kw)
10	78	1125	96	15	90	0,052	0,037	0,001

## Options

Variateur de vitesse avec télécommande - avec airstat

Variateur de vitesse avec thermostat température ambiante

Intérieur vermic. peint noir

## Caractéristiques

Réglage d'arrivée d'air manuel - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm - chicane vermiculite - arrêt braises - 2 ventilateurs centrifuges - variateur de vitesse - airstat - intérieur vermiculite - filtres - couleur anthracite

Dimensions ext. (mm) - 680 x 970 x 435

## NOTES :

Pure 77 Espace mural (le Pure 67 est plus étroit)



# HABILLAGES 5 MM ESPACE MURAL



Pure 77 espace mural (avec ventilation) - Manuel - Convection forcée - Etanche

Porte Acier (HA-EM5-PU77-M-A-AV)

Porte New look (HA-EM5-PU77-M-NL-AV)

Kw	Rendement %	CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	COG (mg/Nm <sup>3</sup> )	Poussière (mg/Nm <sup>3</sup> )	NOX (mg/Nm <sup>3</sup> )	eL_max (kw)	eL_min (kw)	eL_sb (kw)
10	78	1125	96	15	90	0,052	0,037	0,001

## Options

Variateur de vitesse avec télécommande - avec airstat

Variateur de vitesse avec thermostat température ambiante

Intérieur vermic. peint noir

## Caractéristiques

Réglage d'arrivée d'air manuel - prise d'air extérieur possible Ø 100 mm - chicane vermiculite - arrêt braises - 2 ventilateurs centrifuges - variateur de vitesse - airstat - intérieur vermiculite - filtres - couleur anthracite

Dimensions ext. (mm) - 780 x 970 x 435

## NOTES :

Pure 77 Espace mural New look

