

Liste de prix et spécifications techniques

Nom du produit	Numéro d'article	Prix hors TVA	Prix 21% TVA	Dimensions LxHxP (mm)	Poids (kg)	Bois	Briques de lignite	Charbon	Gaz	Longueur de bûches (cm)	Diamètre de raccordement (mm)	Température moy. des fumées (°C)	Pression minimale (Pa)	Flux des gaz de combustion (g/s)	Raccordement par le côté (C), le dessus (D) ou l'arrière (A)	Cendrier
						Combustibles					Conduit / sortie de fumées					

VISTA



VISTA901	01.93929.021	2.375,00	2.873,75	880x450x400	125	●	-	-	-	60	200	329	12	10,4	D	●
VISTA902	01.93945.021	2.245,00	2.716,45	880x450x400	125	●	-	-	-	60	200	329	12	10,4	D	●
VISTA901C	01.93933.021	2.715,00	3.285,15	920x1010-1050x415	145	●	-	-	-	60	200	329	12	10,4	D	●
VISTA902C	01.93949.021	2.585,00	3.127,85	920x1010-1050x415	145	●	-	-	-	60	200	329	12	10,4	D	●
VISTA801	01.93928.021	2.230,00	2.363,80	780x450x400	115	●	-	-	-	60	200	258	12	9,2	D	●
VISTA802	01.93944.021	2.100,00	2.226,00	780x450x400	115	●	-	-	-	60	200	258	12	9,2	D	●
VISTA801C	01.93932.021	2.535,00	3.067,35	820x1010-1050x415	135	●	-	-	-	60	200	258	12	9,2	D	●
VISTA802C	01.93948.021	2.420,00	2.928,20	820x1010-1050x415	135	●	-	-	-	60	200	258	12	9,2	D	●
VISTA701	01.93927.021	2.075,00	2.510,75	680x400x400	105	●	-	-	-	50	150	315	12	6,8	D	●
VISTA702	01.93943.021	1.965,00	2.377,65	680x400x400	105	●	-	-	-	50	150	315	12	6,8	D	●
VISTA701C	01.93931.021	2.360,00	2.855,60	720x1010-1050x415	125	●	-	-	-	50	150	315	12	6,8	D	●
VISTA702C	01.93947.021	2.250,00	2.722,50	720x1010-1050x415	125	●	-	-	-	50	150	315	12	6,8	D	●
VISTA601	01.93926.021	1.915,00	2.317,15	580x400x400	95	●	-	-	-	40	150	287	12	7,7	D	●
VISTA602	01.93942.021	1.820,00	2.202,20	580x400x400	95	●	-	-	-	40	150	287	12	7,7	D	●
VISTA601C	01.93930.021	2.180,00	2.637,80	620x1010-1050x415	115	●	-	-	-	40	150	287	12	7,7	D	●
VISTA602C	01.93946.021	2.090,00	2.528,90	620x1010-1050x415	115	●	-	-	-	40	150	287	12	7,7	D	●

Options VISTA	0%	21%	Description
01.91724.000	131,00	158,51	Socle VISTA (uniquement pour versions 'C')
01.91679.000	97,00	117,37	Set de pieds réglables (uniquement pour versions 'C')
VSET VISTA	454,00	549,34	Ventilateur (uniquement pour versions 'C')
01.91678.000	99,00	119,79	Plaque de protection VISTA900
01.91677.000	96,00	116,16	Plaque de protection VISTA800
01.91676.000	90,00	108,90	Plaque de protection VISTA700
01.91675.000	87,00	105,27	Plaque de protection VISTA600

ZEN



ZEN100	01.90834.000	1.775,00	2.147,75	580x765x340	115	●	-	-	-	30	150	247	12	5,1	D	-
ZEN102	01.90835.000	2.110,00	2.553,10	580x765x340	100	●	-	-	-	30	150	247	12	5,1	D	-

Options ZEN	0%	21%	Description
01.91660.000	61,00	73,81	Verlengbare potenset + muurverankering
K.ZEN/D	76,00	91,96	Verdiepte kader
01.91672.000	1.120,00	1.355,10	Promat-mantel zelfbouwpakket

FOYERS ENCASTRÉS

Puissance nominale (kW)	Puissance minimale (kW)	Puissance maximale (kW)	Capacité / volume chauffé (m ³)	Rendement (%)	Émissions de CO % (13% O ₂)	Émissions particules (mg/Nm ³)	Nombre max. de connexions	Diamètre du raccordement (mm)	Ventilateur	Débit du ventilateur (m ³ /h)	Connection électrique (V)	Ventilateur réglable	Distance par rapport aux objets inflammables: devant (mm)	Double combustion	Raccordement à l'air extérieur	Score d'efficacité énergétique	Classement d'efficacité énergétique	Nom du produit
Valeurs basées sur la combustion du bois								Air de convection	Ventilateur							Eco-Label		

	14,0	4,7	16,0	280	80	0,09	39	-	-	-	-	-	800	●	●	107	A+	VISTA901	
	14,0	4,7	16,0	280	80	0,09	39	-	-	-	-	-	800	●	●	107	A+	VISTA902	
	14,0	4,7	16,0	280	80	0,09	39	4	125	O	400	230	●	800	●	●	107	A+	VISTA901C
	14,0	4,7	16,0	280	80	0,09	39	4	125	O	400	230	●	800	●	●	107	A+	VISTA902C
	12,0	4,0	14,0	240	82	0,09	28	-	-	-	-	-	800	●	●	110,63	A+	VISTA801	
	12,0	4,0	14,0	240	82	0,09	28	-	-	-	-	-	800	●	●	110,63	A+	VISTA802	
	12,0	4,0	14,0	240	82	0,09	28	4	125	O	400	230	●	800	●	●	110,63	A+	VISTA801C
	12,0	4,0	14,0	240	82	0,09	28	4	125	O	400	230	●	800	●	●	110,63	A+	VISTA802C
	10,0	3,3	12,0	200	83	0,1	24	-	-	-	-	-	800	●	●	111,35	A+	VISTA701	
	10,0	3,3	12,0	200	83	0,1	24	-	-	-	-	-	800	●	●	111,35	A+	VISTA702	
	10,0	3,3	12,0	200	83	0,1	24	4	125	O	400	230	●	800	●	●	111,35	A+	VISTA701C
	10,0	3,3	12,0	200	83	0,1	24	4	125	O	400	230	●	800	●	●	111,35	A+	VISTA702C
	8,0	2,7	10,0	160	80	0,08	13	-	-	-	-	-	800	●	●	107	A+	VISTA601	
	8,0	2,7	10,0	160	80	0,08	13	-	-	-	-	-	800	●	●	107	A+	VISTA602	
	8,0	2,7	10,0	160	80	0,08	13	4	125	O	400	230	●	800	●	●	107	A+	VISTA601C
	8,0	2,7	10,0	160	80	0,08	13	4	125	O	400	230	●	800	●	●	107	A+	VISTA602C

4,8	1,9	5,9	95	80	0,09	29,3	-	-	-	-	-	800	●	●	107,15	A+	ZENI00
4,8	1,9	5,9	95	80	0,09	29,3	-	-	-	-	-	800	●	●	107,15	A+	ZENI02

Liste de prix et spécifications techniques

Nom du produit	Numéro d'article	Prix hors TVA	Prix 21% TVA	Dimensions LxHxP (mm)	Poids (kg)	Bois	Briques de lignite	Charbon	Gaz	Longueur de bûches (cm)	Diamètre de raccordement (mm)	Température moy. des fumées (°C)	Pression minimale (Pa)	Flux des gaz de combustion (g/s)	Raccordement par le côté (C), le dessus (D) ou l'arrière (A)	Cendrier
						Combustibles					Conduit / sortie de fumées					

2170



2175CBS3	01.93150.021	2.070,00	2.504,70	670x820x430	160	●	-	-	-	50	150	345	12	10,1	D/A/ 45°	-
2175CBS3CP	01.93154.021	2.320,00	2.807,20	670x1055-1115x500	180	●	-	-	-	50	150	345	12	10,1	D	-
2176CBSCP	01.93152.021	1.845,00	2.232,45	670x1055-1155x500	180	●	-	-	-	50	150	345	12	10,1	D	●
2176CBS	01.93145.021	2.225,00	2.692,25	670x820x430	155	●	-	-	-	50	150	345	12	10,1	D/A/ 45°	●

Options 2170	0%	21%	Description
OMB.2175CB	93,00	112,53	Set de transformation 2175CBS3 (plaque en fonte + 2 vermiculite)
70.77089.021	39,00	47,19	Accessoire corbeille lisse 2170
70.77087.021	36,00	43,56	Garde-bûches 2170
GS75L	57,00	68,97	Set de transformation 2175CB pour le sens de l'ouverture de porte
GS76L/B	58,00	70,18	Set de transformation 2176CB pour le sens de l'ouverture de porte
K76CBS/MINI	121,00	146,41	Cadre minimaliste 2176CBS
K76CBS/4/B	142,00	171,82	Cadre 4-côtés 2176CBS
K76CBSPLANOB	144,00	174,24	Cadre plano 2176CBS
VSET2180	476,00	575,96	Ventilateur 2180CB-2170CB

FOYERS ENCASTRÉS

Puissance nominale (kW)	Puissance minimale (kW)	Puissance maximale (kW)	Capacité / volume chauffé (m³)	Rendement (%)	Émissions de CO % (13% O ₂)	Émissions particules (mg/Nm³)	Nombre max. de connexions	Diamètre du raccordement (mm)	Ventilateur	Débit du ventilateur (m³/h)	Connection électrique (V)	Ventilateur réglable	Distance par rapport aux objets inflammables: devant (mm)	Double combustion	Raccordement à l'air extérieur	Score d'efficacité énergétique	Classement d'efficacité énergétique	Nom du produit
Valeurs basées sur la combustion du bois								Air de convection	Ventilateur							Eco-Label		

	10,0	3,3	12,0	200	76	0,06	19	-	-	-	-	-	800	●	●	101,06	A	2175CBS3	
	10,0	3,3	12,0	200	76	0,06	19	4	125	O	400	230	●	800	●	●	101,06	A	2175CBS3CP
	10,0	3,3	12,0	200	75,90	0,06	19	4	125	O	400	230	●	800	●	●	101,06	A	2176CBSCP
	10,0	3,3	12,0	200	75,90	0,06	19	-	-	-	-	-	800	●	●	101,06	A	2176CBS	

Liste de prix et spécifications techniques

Nom du produit	Numéro d'article	Prix hors TVA	Prix 21% TVA	Dimensions LxHxP (mm)	Poids (kg)	Bois	Briques de lignite	Charbon	Gaz	Longueur de bûches (cm)	Diamètre de raccordement (mm)	Température moy. des fumées (°C)	Pression minimale (Pa)	Flux des gaz de combustion (g/s)	Raccordement par le côté (C), le dessus (D) ou l'arrière (A)	Cendrier
						Combustibles					Conduit / sortie de fumées					

VISTA I



VISTA801I	01.93509.021	2.510,00	3.037,10	790x590x440	105	●	-	-	-	60	180	358	12	10,6	D/A/ 45°	●
VISTA802I	01.93505.021	2.445,00	2.958,45	790x590x440	105	●	-	-	-	60	180	358	12	10,6	D/A/ 45°	●
VISTA701I	01.93508.021	2.375,00	2.873,75	690x490x440	90	●	-	-	-	50	150	354	12	9,1	D/A/ 45°	●
VISTA702I	01.93504.021	2.335,00	2.825,35	690x490x440	90	●	-	-	-	50	150	354	12	9,1	D/A/ 45°	●

PHOENIX



PHOENIXI	01.90817.000	2.545,00	3.079,45	725x622x463	90	●	-	-	-	30	150	327	12	8,4	D	-
PHOENIXII	01.90816.000	2.645,00	3.200,45	725x670x474	95	●	-	-	-	30	150	327	12	8,4	D	●

Options PHOENIX	0%	21%	Description
02.52267.000	137,00	165,77	Plaque de protection et pieds en option, parfaits pour nouvelle construction

2576

2576CBSC	01.93361.021	2.440,00	2.952,40	670x600x500	160	●	-	-	-	50	150	345	12	10,1	D	●
----------	--------------	----------	----------	-------------	-----	---	---	---	---	----	-----	-----	----	------	---	---

Options 2576	0%	21%	Description
K76.25/MINI	121,00	146,41	Cadre minimaliste 2576CBSC
K76.25/4-2/B	126,00	152,46	Cadre 4-côtés 2576CBSC 20mm
K76.25/4-4/B	142,00	171,82	Cadre 4-côtés 2576CBSC 40mm
K76.25PLANOB	144,00	174,24	Cadre plano 2576CBSC
GS76L/B	58,00	70,18	Set de transformation 2176CB pour le sens de l'ouverture de porte
70.77089.021	39,00	47,19	Accessoire corbeille lisse 2576
70.77087.021	36,00	43,56	Garde-bûches 2576

FOYERS ENCASTRÉS

Puissance nominale (kW)	Puissance minimale (kW)	Puissance maximale (kW)	Capacité / volume chauffé (m³)	Rendement (%)	Émissions de CO % (13% O ₂)	Émissions particules (mg/Nm³)	Nombre max. de connexions	Diamètre du raccordement (mm)	Ventilateur	Débit du ventilateur (m³/h)	Connection électrique (V)	Ventilateur réglable	Distance par rapport aux objets inflammables: devant (mm)	Double combustion	Raccordement à l'air extérieur	Score d'efficacité énergétique	Classement d'efficacité énergétique	Nom du produit
Valeurs basées sur la combustion du bois								Air de convection	Ventilateur							Eco-Label		

11,0	4,0	14,0	240	75	0,1 %	14	2	125	●	250	230	●	800	●	●	99,75	A	VISTA801I
11,0	4,0	14,0	240	75	0,1 %	14	2	125	●	250	230	●	800	●	●	99,75	A	VISTA802I
10,0	3,3	12,0	200	78	0,1	16	2	125	●	250	230	●	1350	●	●	104,1	A	VISTA701I
10,0	3,3	12,0	200	78	0,1	16	2	125	●	250	230	●	1350	●	●	104,1	A	VISTA702I

9,0	3,0	11,0	180	80	0,06	23	-	-	-	-	-	-	800	●	-	107	A+	PHOENIXI
9,0	3,0	11,0	180	80	0,06	23	-	-	-	-	-	-	800	●	-	107	A+	PHOENIXII

10,0	3,3	12,0	200	75,90	0,06	19	2	125	●	250	230	●	800	●	●	101,06	A	2576CBSC
------	-----	------	-----	-------	------	----	---	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	--------	---	----------

Liste de prix et spécifications techniques

Nom du produit	Numéro d'article	Prix hors TVA	Prix 21% TVA	Dimensions LxHxP (mm)	Poids (kg)	Bois	Briques de lignite	Charbon	Gaz	Longueur de bûches (cm)	Diamètre de raccordement (mm)	Température moy. des fumées (°C)	Pression minimale (Pa)	Flux des gaz de combustion (g/s)	Raccordement par le côté (C), le dessus (D) ou l'arrière (A)	Cendrier
						Combustibles					Conduit / sortie de fumées					

20 SERIE CONTEMPORAIN



2620SC	01.93373.000	2.215,00	2.680,15	695 x 600 x 455	160	●	●	●	-	50	150	320	14	9,2	D	●
2320SC	01.93376.000	2.160,00	2.613,60	695x540x455	175	●	●	●	-	50	150	340	14	7,7	D	●
2120SC	01.93377.000	2.045,00	2.474,45	595x495x455	130	●	●	●	-	40	150	340	14	7,7	D	●

20 SERIE ROBUSTE



2520S	01.93882.021	2.140,00	2.589,40	690x600x430	160	●	●	●	-	50	150	320	14	9,2	D	●
2220S	01.93881.021	2.085,00	2.522,85	690x540x430	150	●	●	●	-	50	150	340	14	7,7	D	●
2020S	01.93880.021	1.970,00	2.383,70	590x495x430	130	●	●	●	-	40	150	340	14	7,7	D	●

Options 20-serie	0%	21%	Description
IK20.25/3/B	80,00	96,80	Cadre 3-côtés 40mm noir pour 2620SC et 2520S
IK20/OR/B	42,00	50,52	Cadre bord inférieure 40mm noir pour 2620SC et 2520S
IK20.23/3/B	80,00	96,80	Cadre 3-côtés 40mm noir pour 2320SC/B et 2220S/B
IK20/OR/B	42,00	50,52	Cadre bord inférieure 40mm noir pour 2320SC et 2220S
IK20.21/3/B	80,00	96,80	Cadre 3-côtés 40mm noir pour 2120SC et 2020S
IK20.21/OR/B	42,00	50,52	Cadre bord inférieure 40mm noir pour 2120SC et 2020S
70.77101.000	73,00	88,33	Corbeille à charbon

INSERTS

Puissance nominale (kW)	Puissance minimale (kW)	Puissance maximale (kW)	Capacité / volume chauffé (m³)	Rendement (%)	Émissions de CO % (13% O ₂)	Émissions particules (mg/Nm³)	Nombre max. de connexions	Diamètre du raccordement (mm)	Ventilateur	Débit du ventilateur (m³/h)	Connection électrique (V)	Ventilateur réglable	Distance par rapport aux objets inflammables: devant (mm)	Double combustion	Raccordement à l'air extérieur	Score d'efficacité énergétique	Classement d'efficacité énergétique	Nom du produit
Valeurs basées sur la combustion du bois							Air de convection	Ventilateur								Label-Eco		

10,0	3,3	12,0	200	80	0,1	21	2	125	●	180	230	●	800	-	-	107	A+	2620SC
8,0	2,7	10,0	160	78	0,1	31	2	125	●	180	230	●	800	-	-	104,54	A	2320SC
7,0	2,3	9,0	140	78	0,1	31	2	125	●	140	230	●	800	-	-	104,54	A	2120SC

10,0	3,3	12,0	200	80	0,1	21	2	125	●	180	230	●	800	-	-	107	A+	2520S
8,0	2,7	10,0	160	78	0,1	31	2	125	●	180	230	●	800	-	-	104,54	A	2220S
7,0	2,3	9,0	140	78,30	0,1	31	2	125	●	140	230	●	800	-	-	69,3	E	2020S

Liste de prix & spécifications techniques

Nom du produit	Numéro d'article	Prix hors TVA	Prix 21% TVA	Dimensions LxHxP (mm)	Poids (kg)	Bois	Briquettes de lignite	Charbon	Gaz	Ø raccordement (mm)	Hauteur du raccordement (mm)	Raccordement par le côté (C), le dessus (D) ou l'arrière (A)
						Combustibles				Conduit / sortie de fumées		

SENSE 203



SENSE203GA	01.94575.100	Prix sur demande	Prix sur demande	470x980x360		-	-	-	●	100/150	870	D/A
SENSE203GAO		Prix sur demande	Prix sur demande	470x980x360		-	-	-	●	100/150	870	D/A

VINTAGE



VINTAGE50GA	01.94568.121	2.785,00	3.369,85	690x690x445	85	-	-	-	●	100/150	545	D/A
VINTAGE50GAP	01.94566.121	2.785,00	3.369,85	690x690x445	85	-	-	-	●	100/150	545	D/A
VINTAGE35GA	01.94569.100	2.385,00	2.885,85	505x685x445	65	-	-	-	●	100/150	545	D/A
VINTAGE35GAP	01.94566.200	2.385,00	2.885,85	505x685x445	65	-	-	-	●	100/150	545	D/A
VINTAGE50GA/TB	01.94568.200	3.180,00	3.847,80	720x805x445	105	-	-	-	●	100/150	660	D/A
VINTAGE50GAP/TB	01.94565.121	3.180,00	3.847,80	720x805x445	105	-	-	-	●	100/150	660	D/A
VINTAGE35GA/TB	01.94570.100	2.775,00	3.357,75	535x800x445	80	-	-	-	●	100/150	660	D/A
VINTAGE35GAP/TB	01.94571.100	2.775,00	3.357,75	535x800x445	80	-	-	-	●	100/150	660	D/A
VINTAGE50GA/WB	01.94565.200	3.335,00	4.035,35	690x880x445	115	-	-	-	●	100/150	735	D/A
VINTAGE50GAP/WB	01.94571.200	3.335,00	4.035,35	690x880x445	115	-	-	-	●	100/150	735	D/A
VINTAGE35GA/WB	01.94566.121	2.865,00	3.466,65	505x875x445	90	-	-	-	●	100/150	735	D/A
VINTAGE35GAP/WB	01.94569.100	2.865,00	3.466,65	505x875x445	90	-	-	-	●	100/150	735	D/A
VINTAGE35GA/CR	01.94566.200	2.895,00	3.502,95	575x800x445	90	-	-	-	●	100/150	660	D/A
VINTAGE35GAP/CR	01.94568.200	2.895,00	3.502,95	575x800x445	90	-	-	-	●	100/150	660	D/A

Versions émaillées	Blanc cassé E8	Vert olive E9	Blanc pur E12	Gris clair E14	0%	21%
VINTAGE50GA/E8,E9,E12,E14	01.94565.187	01.94565.177	01.94565.180	01.94565.172	3125,00	3781,25
VINTAGE50GAP/E8,E9,E12,E14	01.94565.287	01.94565.277	01.94565.280	01.94565.272	3125,00	3781,25
VINTAGE35GA/E8,E9,E12,E14	01.94566.187	01.94566.177	01.94566.180	01.94566.172	2725,00	3297,25
VINTAGE35GAP/E8,E9,E12,E14	01.94566.287	01.94566.277	01.94566.280	01.94566.272	2725,00	3297,25
TABLET (TB) VINTAGE50GA E8,E9,E12,E14	01.94568.287	01.94568.277	01.94568.280	01.94568.272	3600,00	4356,00
TABLET (TB) VINTAGE50GAP E8,E9,E12,E14	01.94565.187	01.94565.177	01.94565.180	01.94565.172	3600,00	4356,00
TABLET (TB) VINTAGE35GA E8,E9,E12,E14	01.94570.187	01.94570.177	01.94570.180	01.94570.172	3185,00	3853,85

POÊLES AU GAZ

Puissance nominale (kW)	Capacité / volume chauffé (m³)	Rendement (%)	Catégorie gaz	Type de gaz / injecteurs	Raccordement gaz (")	Type appareil gaz	Charge nominale (kW)	Consommation nominale m³/hr (G20 ou G31)	Arrière (mm)	Côté (mm)	Devant (mm)	Raccordement à l'air extérieur	Score d'efficacité énergétique	Classement d'efficacité énergétique	Nom du produit
* Puissance nominale (kW) et charge nominale (kW) pour gaz naturel selon type de gaz G20 et pour propane/butane selon type de gaz G31									Distance par rapport aux objets inflammables				Label-Eco		

5,5	82	I2E+	G20/25	3-aug	C11/C31	6,9	0,75		-	79	C	SENSE203GA
5,5	82	I2E+	G20/25	3-aug	B11BS	6,9	0,75		-	79	C	SENSE203GAO

Versions émaillées	0%	21%
SENSE203/E12 (combustion fermée)		
SENSE203/E12 (combustion ouverte)		

7,5	140	88	I2E+	G20/G25	03/08	C11/C31	8,7	0,9	200	500	800	●	84	B	VINTAGE50GA
5,3	140	88	I3+	G30/G31	03/08	C11/C31	6	0,18	200	500	800	●	84	B	VINTAGE50GAP
6,0	120	86	I2E+	G20/G25	03/08	C11/C31	7	0,7	150	500	800	●	82	B	VINTAGE35GA
3,8	120	86	I3+	G30/G31	03/08	C11/C31	4,4	0,13	150	500	800	●	82	B	VINTAGE35GAP
7,5	140	88	I2E+	G20/G25	03/08	C11/C31	8,7	0,9	200	500	800	●	84	B	VINTAGE50GA/TB
5,3	140	88	I3+	G30/G31	03/08	C11/C31	6	0,18	200	500	800	●	84	B	VINTAGE50GAP/TB
6,0	120	86	I2E+	G20/G25	03/08	C11/C31	7	0,7	150	500	800	●	82	B	VINTAGE35GA/TB
3,8	120	86	I3+	G30/G31	03/08	C11/C31	4,4	0,13	150	500	800	●	82	B	VINTAGE35GAP/TB
7,5	140	88	I2E+	G20/G25	03/08	C11/C31	8,7	0,9	200	500	800	●	84	B	VINTAGE50GA/WB
5,3	140	88	I3+	G30/G31	03/08	C11/C31	6	0,18	200	500	800	●	84	B	VINTAGE50GAP/WB
6,0	120	86	I2E+	G20/G25	03/08	C11/C31	7	0,7	150	500	800	●	82	B	VINTAGE35GA/WB
3,8	120	86	I3+	G30/G31	03/08	C11/C31	4,4	0,13	150	500	800	●	82	B	VINTAGE35GAP/WB
6,0	120	86	I2E+	G20/G25	03/08	C11/C31	7	0,7	150	500	800	●	82	B	VINTAGE35GA/CR
3,8	120	86	I3+	G30/G31	03/08	C11/C31	4,4	0,13	150	500	800	●	82	B	VINTAGE35GAP/CR

Versions émaillées	Blanc cassé E8	Vert olive E9	Blanc pur E12	Gris clair E14	0%	21%
TABLET (TB) VINTAGE35GAP E8,E9,E12,E14	01.94571.187	01.94571.177	01.94571.180	01.94571.172	3185,00	3853,85
VINTAGE50GA/WB/E8,E9,E12,E14	01.94565.287	01.94565.277	01.94565.280	01.94565.272	3770,00	4561,70
VINTAGE50GAP/WB/E8,E9,E12,E14	01.94571.287	01.94571.277	01.94571.280	01.94571.272	3770,00	4561,70
VINTAGE35GA/WB/E8,E9,E12,E14	01.94566.187	01.94566.177	01.94566.172	01.94566.172	3295,00	3986,95
VINTAGE35GAP/WB/E8,E9,E12,E14	01.94571.287	01.94571.277	01.94571.280	01.94571.272	3295,00	3986,95
VINT35GA/CR/E8,E9,E12,E14	01.94566.287	01.94566.277	01.94566.280	01.94566.272	3310,00	4005,10
VINT35GAP/CR/E8,E9,E12,E14	01.94568.287	01.94568.277	01.94568.280	01.94568.272	3310,00	4005,10

Les données techniques reprises dans ce catalogue représentent un instantané au 30 juin 2017.

Pour des données à jour, veuillez consulter notre site Internet: www.dovre.be

Liste de prix & spécifications techniques

Nom du produit	Numéro d'article	Prix hors TVA	Prix 21% TVA	Dimensions LxHxP (mm)	Poids (kg)	Bois	Briquettes de lignite	Charbon	Gaz	Ø raccordement (mm)	Hauteur du raccordement (mm)	Raccordement par le côté (C), le dessus (D) ou l'arrière (A)
						Combustibles				Conduit / sortie de fumées		

ASTRO4



ASTRO4GAO/P	01.94563.121	2.625,00	3.176,25	475x1140x430	120	-	-	-	●	125-130	980	D/A
ASTR4GAO/WB	01.94564.121	2.680,00	3.242,80	465x1140x420	115	-	-	-	●	125-130	980	D/A

750



750GA	01.93239.121	2.020,00	2.444,20	700x705x545	115	-	-	-	●	100	545	A
750GAP	01.93239.221	2.020,00	2.444,20	700x705x545	115	-	-	-	●	100	545	A

425



425GA	01.94525.121	1.675,00	2.026,75	560x725x450	75	-	-	-	●	100	570	A
425GAP	01.94525.221	1.675,00	2.026,75	560x725x450	75	-	-	-	●	100	570	A

Versions émaillées	Majolica bruin E6	Blanc cassé E8	0%	21%
425GA/E6,E8	01.94525.186	01.94525.187	2070,00	2504,70

725



725GA	01.94537.100	1.870,00	2.262,70	710x775x495	85	-	-	-	●	100	570	A
725GAP	01.94537.200	1.870,00	2.262,70	710x775x495	85	-	-	-	●	100	570	A

Versions émaillées	Majolica bruin E6	Blanc cassé E8	0%	21%
725GA(P)/E6,E8	Prix sur demande	Prix sur demande	2280,00	2758,80

POÊLES AU GAZ

Puissance nominale (kW)	Capacité / volume chauffé (m³)	Rendement (%)	Catégorie gaz	Type de gaz / injecteurs	Raccordement gaz (")	Type appareil gaz	Charge nominale (kW)	Consommation nominale m³/hr (G20 ou G31)	Arrière (mm)	Côté (mm)	Devant (mm)	Raccordement à l'air extérieur	Score d'efficacité énergétique	Classement d'efficacité énergétique	Nom du produit
* Puissance nominale (kW) et charge nominale (kW) pour gaz naturel selon type de gaz G20 et pour propane/butane selon type de gaz G31									Distance par rapport aux objets inflammables				Label-Eco		

6,0	120	85	I2E+	G20/ G25	03/08	B11BS	7	0,75	200	400	800	-	81,1	C	ASTRO4GAO/P
6,0	120	85	I2E+	G20/ G25	03/08	B11BS	7	0,75	200	400	800	-	81,1	C	ASTR4GAO/WB

9,0	180	85	I2E+	G20/ G25	03/08	B11BS	10,5	1,1	200	400	800	-	75,73	D	750GA
9,0	180	88	I3+	G30/ G31	03/08	B11BS	10,5	0,3	200	400	800	-	78,43	C	750GAP

6,0	120	87	I2E+	G20/ G25	03/08	B11BS	7	0,75	200	400	800	-	76,9	D	425GA
6,0	120	83	I3+	G30/ G31	03/08	B11BS	8	0,25	200	400	800	-	77,8	C	425GAP

Versions émaillées	Majolica bruin E6	Blanc cassé E8	0%	21%
425GAP/E6,E8	01.94525.286	01.94525.287	2070,00	2504,70

9,0	180	86	I2E+	G20/ G25	03/08	B11BS	10	1,1	200	400	800	-	76,43	D	725GA
9,0	180	85	I3+	G30/ G31	03/08	B11BS	10	0,3	200	400	800	-	75,83	D	725GAP

Liste de prix & spécifications techniques

Nom du produit	Numéro d'article	Prix hors TVA	Prix 21% TVA	Dimensions LxHxP (mm)	Poids (kg)	Bois	Briquettes de lignite	Charbon	Gaz	Longueur de bûches (cm)	Ø raccordement (mm)	Hauteur du raccordement (mm)	Température moy. des fumées (°C)	Pression minimale (Pa)	Flux des gaz de combustion (g/s)	Raccordement par le côté (C), le dessus (D) ou l'arrière (A)
						Combustibles					Conduit / sortie de fumées			Conduit / sortie de fumées		

ROCK



ROCK500	01.90451.000	1.865,00	2.256,65	660x705x375	130	●	-	-	-	50	150	288	12	9,3	D/A	570
ROCK500TB	01.90448.000	2.050,00	2.480,50	660x745x375	140	●	-	-	-	50	150	288	12	9,3	D/A	610
ROCK500WB	01.90440.021	2.165,00	2.165,00	660x745x375	145	●	-	-	-	50	150	288	12	9,3	D/A	610
ROCK350	01.90430.021	1.695,00	1.695,00	510x705x375	110	●	-	-	-	35	150	274	12	5,2	D/A	570
ROCK350TB	01.90452.000	1.880,00	2.274,80	510x745x375	120	●	-	-	-	35	150	274	12	5,2	D/A	610
ROCK350WB	01.90449.000	1.965,00	2.377,65	510x745x375	125	●	-	-	-	35	150	274	12	5,2	D/A	610

Versions émaillées	Blanc pur E12	Gris clair E14	0%	21%
ROCK350/E12, E14	Prix sur demande	Prix sur demande	2325,00	2813,25
ROCK350TB/E12, E14	Prix sur demande	Prix sur demande	2620,00	3170,20



BOLD

BOLD400	01.90451.000	2.040,00	2.468,40	490x1130x415	145	●	-	-	-	35	150	356	12	5,6	D/A	985
BOLD300	01.90448.000	1.870,00	2.262,70	490x1010x420	130	●	-	-	-	35	150	356	12	5,6	D/A	850

Options BOLD	0%	21%	Description
01.91673.021	66,00	79,86	Plaque de protection BOLD300 et BOLD400



SENSE

SENSE403	01.90451.021	2.155,00	2.607,55	555x1160x440	175	●	-	-	-	40	150	352	12	7,3	D/A	1025
SENSE303	01.90448.021	1.895,00	2.292,95	555x1060x440	145	●	-	-	-	40	150	352	12	7,3	D/A	930
SENSE203	01.90440.021	1.715,00	1.715,00	470x980x360	125	●	-	-	-	33	150	351	12	5,1	D/A	870
SENSE103	01.90452.021	1.510,00	1.510,00	470x900x360	105	●	-	-	-	33	150	351	12	5,1	D/A	790
SENSE113	01.90430.021	1.510,00	1.827,10	470x720x360	100	●	-	-	-	33	150	351	12	5,1	D/A	610

Options SENSE	0%	21%	Description
HS-SENSE	56,00	67,76	Plaque de protection SENSE103-113
01.91668.021	65,00	78,65	Plaque de protection SENSE303-403

Versions émaillées	Blanc cassé E8	Blanc pur E12	Gris clair E14	0%	21%
SENSE103/E8,E12,E14	01.97101.087	01.97101.080	01.97101.072	1875,00	2268,75
SENSE113/E12	N/A	01.97156.080	N/A	1875,00	2268,75

POÊLES

Cendrier	Puissance nominale (kW)	Puissance minimale (kW)	Puissance maximale (kW)	Capacité / volume chauffé (m³)	Rendement (%)	Émissions de CO % (13% O2)	Émissions particules (mg/Nm³)	Arrière (mm)	Côté (mm)	Devant (mm)	Double combustion	Raccordement à l'air extérieur	Score d'efficacité énergétique	Classement d'efficacité énergétique	Nom du produit
	Valeurs basées sur la combustion du bois							Distance par rapport aux objets inflammables					Label-Eco		

●	9,0	3,0	11,0	180	80	0,1	29	520	600	1200	●	●	107	A+	ROCK500
●	9,0	3,0	11,0	180	80	0,1	29	520	600	1200	●	●	107	A+	ROCK500TB
●	9,0	3,0	11,0	180	80	0,1	29	520	600	1200	●	●	107	A+	ROCK500WB
●	7,0	2,3	9,0	140	80	0,06	34,6	250	400	800	●	●	107	A+	ROCK350
●	7,0	2,3	9,0	140	80	0,06	34,6	250	400	800	●	●	107	A+	ROCK350TB
●	7,0	2,3	9,0	140	80	0,06	34,6	250	400	800	●	●	107	A+	ROCK350WB

Versions émaillées	Blanc pur E12	Gris clair E14	0%	21%
ROCK350WB/E12, E14	Prix sur demande	Prix sur demande	2720,00	3291,20
ROCK500/E12, E14	Prix sur demande	Prix sur demande	2605,00	3152,05
ROCK500TB/E12, E14	Prix sur demande	Prix sur demande	2905,00	3079,30
ROCK500WB/E12, E14	Prix sur demande	Prix sur demande	3040,00	3678,40

●	7,0	2,3	9,0	140	80	0,1	33	300	250	800	●	●	107	A+	BOLD400
●	7,0	2,3	9,0	140	80	0,1	33	300	250	800	●	●	107	A+	BOLD300

Versions émaillées	Blanc cassé E8	Blanc pur E12	Gris clair E14	0%	21%
BOLD300/E8, E12, E14	01.97149.087	01.97149.080	01.97149.072	2200,00	2662,00
BOLD400/E8, E12, E14	01.97150.087	01.97150.080	01.97150.072	2315,00	2801,15

●	9,0	3,0	11,0	180	80	0,08	19	400	500	800	●	●	107	A+	SENSE403
●	9,0	3,0	11,0	180	80	0,08	19	400	500	800	●	●	107	A+	SENSE303
●	7,0	2,3	9,0	140	80	0,07	21	300	500	800	●	●	107	A+	SENSE203
●	7,0	2,3	9,0	140	80	0,07	21	300	500	800	●	●	107	A+	SENSE103
●	7,0	2,3	9,0	140	80	0,07	25	300	500	800	●	●	107	A+	SENSE113

Versions émaillées	Blanc cassé E8	Blanc pur E12	Gris clair E14	0%	21%
SENSE203/E8,E12,E14	01.97103.087	01.97103.080	01.97103.072	2085,00	2522,85
SENSE303/E8,E12,E14	01.97119.087	01.97119.080	01.97119.072	2365,00	2861,65
SENSE403/E8,E12,E14	01.97121.087	01.97121.080	01.97121.072	2465,00	2982,65

Liste de prix & spécifications techniques

Nom du produit	Numéro d'article	Prix hors TVA	Prix 21% TVA	Dimensions LxHxP (mm)	Poids (kg)	Bois	Briquettes de lignite	Charbon	Gaz	Longueur de bûches (cm)	Ø raccordement (mm)	Hauteur du raccordement (mm)	Température moy. des fumées (°C)	Pression minimale (Pa)	Flux des gaz de combustion (g/s)	Raccordement par le côté (C), le dessus (D) ou l'arrière (A)
						Combustibles					Conduit / sortie de fumées		Conduit / sortie de fumées			

VINTAGE



VINTAGE50	01.90451.021	2.250,00	2.722,50	690x690x445	155	●	-	-	-	50	150	306	12	5,4	D/A	545
VINTAGE35	01.90448.021	1.855,00	1.966,30	505x685x445	125	●	-	-	-	35	150	328	12	4,9	D/A	545
VINTAGE30	01.90440.021	1.610,00	1.948,10	370x680x445	95	●	-	-	-	30	150	305	12	4,2	D/A	545
VINTAGE50TB	01.90430.021	2.650,00	3.206,50	720x805x445	175	●	-	-	-	50	150	328	12	6,4	D/A	660
VINTAGE35TB	01.90452.000	2.240,00	2.710,40	535x800x445	140	●	-	-	-	35	150	328	12	4,9	D/A	660
VINTAGE30TB	01.90449.000	1.965,00	2.377,65	400x800x445	110	●	-	-	-	30	150	328	12	4,2	D/A	660
VINTAGE50WB	01.90453.000	2.810,00	3.400,10	690x880x445	185	●	-	-	-	50	150	306	12	5,4	D/A	735
VINTAGE35WB	01.90450.000	2.335,00	2.825,35	505x875x445	150	●	-	-	-	35	150	298	12	4,9	D/A	735
VINTAGE30WB	01.90447.000	2.050,00	2.480,50	370x870x445	115	●	-	-	-	30	150	305	12	4,2	D/A	735
VINTAGE35CR	01.90448.000	2.370,00	2.867,70	570x800x445	150	●	-	-	-	35	150	328	12	4,9	D/A	660
VINTAGE30CR	01.90440.021	2.080,00	2.516,80	435x800x445	115	●	-	-	-	30	150	328	12	4,2	D/A	660

Versions émaillées	Blanc cassé E8	Vert olive E9	Blanc pur E12	Gris clair E14	0%	21%
VINTAGE50/ E8,E9,E12,E14	01.90440.087	01.90440.077	01.90440.080	01.90440.072	2595,00	3139,95
VINTAGE35/ E8,E9,E12,E14	01.90435.087	01.90435.077	01.90435.080	01.90435.072	2195,00	2655,95
VINTAGE30/ E8,E9,E12,E14	01.90435.087	01.90435.077	01.90430.080	01.90430.072	1850,00	2238,50
VINTAGE50TB/ E8,E9,E12,E14	01.90430.087	01.90430.077	01.90430.080	01.90430.072	3075,00	3720,75
VINTAGE35TB/ E8,E9,E12,E14	01.90452.087	01.90452.077	01.90452.080	01.90452.072	2655,00	3212,55

760



760WD	01.93765.000	1.725,00	2.087,25	780x800x580	210	●	-	-	-	60	150	343	11	10,4	D/A	645
760CB (jusqu'à épuisement des stocks)	01.94220.021	1.725,00	2.087,25	780x800x580	210	●	-	-	-	60	150	343	11	10,4	D/A	645
760GM	01.94224.021	1.960,00	2.371,60	780x800x580	225	●	●	●	-	40	150	342	10	8,1	D/A	645

Options 760	0%	21%	Description
Bunker 760	112,00	135,52	Trémie à charbon 760GM
KP760	118,00	142,78	Plaque de cuisson 760GM
70.69179.021	109,00	131,89	Plaque supérieure 760GM avec couvercle de remplissage
AIRKIT-K01	138,00	166,98	Kit d'oxygénation directe

POÊLES

Cendrier	Puissance nominale (kW)	Puissance minimale (kW)	Puissance maximale (kW)	Capacité / volume chauffé (m³)	Rendement (%)	Émissions de CO % (13% O2)	Émissions particules (mg/Nm³)	Arrière (mm)	Côté (mm)	Devant (mm)	Double combustion	Raccordement à l'air extérieur	Score d'efficacité énergétique	Classement d'efficacité énergétique	Nom du produit
	Valeurs basées sur la combustion du bois							Distance par rapport aux objets inflammables					Label-Eco		

●	7,0	2,3	9,0	180	84	0,09	12	150	500	800	●	●	108,02	A+	VINTAGE50
●	7,0	2,3	9,0	140	83	0,05	16	100	500	800	●	●	111,35	A+	VINTAGE35
-	5,0	1,7	7,0	100	80	0,05	6	100	500	800	●	●	107,58	A+	VINTAGE30
●	9,0	3,0	11,0	180	84	0,1	27	150	500	800	●	●	113,09	A+	VINTAGE50TB
●	7,0	2,3	9,0	140	83	0,05	16	100	500	800	●	●	111,35	A+	VINTAGE35TB
-	5,0	1,7	7,0	100	80	0,05	6	100	500	800	●	●	107,58	A+	VINTAGE30TB
●	7,0	2,3	9,0	180	84	0,09	12	150	500	800	●	●	108,02	A+	VINTAGE50WB
●	6,0	2,0	8,0	140	83	0,05	16	100	500	800	●	●	111,35	A+	VINTAGE35WB
-	5,0	1,7	7,0	100	80	0,05	6	100	500	800	●	●	107,58	A+	VINTAGE30WB
●	7,0	2,3	9,0	140	83	0,05	16	100	500	800	●	●	111,35	A+	VINTAGE35CR
-	5,0	1,7	7,0	100	80	0,05	6	100	500	800	●	●	107,58	A+	VINTAGE30CR

Versions émaillées	Blanc cassé E8	Vert olive E9	Blanc pur E12	Gris clair E14	0%	21%
VINTAGE30TB/ E8,E9,E12,E14	01.90449.087	01.90449.077	01.90449.080	01.90449.072	2280,00	2758,80
VINTAGE50WB/ E8,E9,E12,E14	01.90453.087	01.90453.077	01.90453.080	01.90453.072	3235,00	3914,35
VINTAGE35WB/ E8,E9,E12,E14	01.90450.087	01.90450.077	01.90450.080	01.90450.072	2770,00	3351,70
VINTAGE30WB/ E8,E9,E12,E14	01.90447.087	01.90447.077	01.90447.080	01.90447.072	2370,00	2867,70
VINTAGE30CR/ E8,E9,E12,E14	01.90440.087	01.90440.077	01.90440.080	01.90440.072	2385,00	2885,85
VINTAGE35CR/ E8,E9,E12,E14	01.90448.087	01.90448.077	01.90448.080	01.90448.072	2785,00	3369,85

●	11,0	3,7	13,0	220	80	0,09	15	200	500	800	●	O	107	A+	760WD
●	11,0	3,7	13,0	220	78	0,09	15	200	500	800	●	O	104,1	A	760CB
●	11,0	3,7	13,0	220	83	0,06	25	200	500	800	●	O	111,06	A+	760GM

Versions émaillées	Majolica bruin E6	Blanc cassé E8	0%	21%
760CB/E6,E8	01.94220.086	01.94220.087	2385,00	2885,85

Liste de prix & spécifications techniques

Nom du produit	Numéro d'article	Prix hors TVA	Prix 21% TVA	Dimensions LxHxP (mm)	Poids (kg)	Bois	Briquettes de lignite	Charbon	Gaz	Longueur de bûches (cm)	Ø raccordement (mm)	Hauteur du raccordement (mm)	Température moy. des fumées (°C)	Pression minimale (Pa)	Flux des gaz de combustion (g/s)	Raccordement par le côté (C), le dessus (D) ou l'arrière (A)
						Combustibles					Conduit / sortie de fumées		Conduit / sortie de fumées			

640



640WD	01.93766.000	1.490,00	1.802,90	650x760x550	190	●	-	-	-	50	150	322	12	8,7	D/A	605
640CB (jusqu'à épuisement des stocks)	01.94235.021	1.490,00	1.802,90	650x760x550	190	●	-	-	-	50	150	322	12	8,7	D/A	605
640GM	01.94236.021	1.660,00	2.008,60	650x760x550	190	●	●	●	-	40	150	345	12	7,2	D/A	605
Options 640		0%	21%	Description												
Bunker 640		99,00	119,79	Trémie à charbon 640GM												
AIRKIT-K01		138,00	166,98	Kit d'oxygénation directe												

TAI



TAI55M	01.91414.000	1.765,00	2.135,65	715x800x465	190	●	●	●	-	55	150	407	12	8,2	A	665
TAI55WD	01.91424.000	1.635,00	1.978,35	715x800x425	160	●	-	-	-	55	150	351	12	7,0	D/A	665
TAI45M	01.91411.000	1.610,00	1.948,10	615x800x465	170	●	●	●	-	45	150	410	12	8,5	A	665
TAI45WD	01.91413.000	1.480,00	1.790,80	615x800x425	140	●	-	-	-	45	150	299	12	7,7	D/A	665
TAI35W	01.91437.000	1.100,00	1.331,00	520x785x400	85	●	-	-	-	35	150	339	12	4,3	D/A	610
Options TAI		0%	21%	Description												
KPTAI55		99,00	119,79	Plaque de cuisson polie pour TAI55M												
SIERTAI55		103,00	124,63	Couvercle décoratif pour TAI55M												
01.91671.021		69,00	83,49	Pieds bas TAI												
KPTAI45		94,00	113,74	Plaque de cuisson polie pour TAI45M												
SIERTAI45		99,00	119,79	Couvercle décoratif pour TAI45M												

525 & 325



525CB	01.93670.021	1.195,00	1.445,95	525x750x475	120	●	-	-	-	40	150	353	12	5,4	D/A	625
325CB	01.93671.021	1.120,00	1.355,20	465x655x490	100	●	-	-	-	30	125	346	12	4,1	D/A	530

POÊLES

Cendrier	Puissance nominale (kW)	Puissance minimale (kW)	Puissance maximale (kW)	Capacité / volume chauffé (m³)	Rendement (%)	Émissions de CO % (13% O2)	Émissions particules (mg/Nm³)	Arrière (mm)	Côté (mm)	Devant (mm)	Double combustion	Raccordement à l'air extérieur	Score d'efficacité énergétique	Classement d'efficacité énergétique	Nom du produit
	Valeurs basées sur la combustion du bois							Distance par rapport aux objets inflammables					Label-Eco		

●	9,0	3,0	11,0	180	75	0,1	19	200	500	800	●	O	107	A+	640WD
●	9,0	3,0	11,0	180	75	0,1	19	200	500	800	●	O	100,04	A	640CB
●	9,0	3,0	11,0	180	78	0,08	10	400	500	800	●	O	103,38	A	640GM
Versions émaillées				Majolica bruin E6						Blanc cassé E8				0%	21%
640CB/E6,E8				01.94235.086						01.94235.087				2070,00	2504,70

●	11,0	3,7	13,0	220	75	0,09	5,1	350	450	800	●	-	100,19	A	TAI55M
●	11,0	3,7	13,0	220	80	0,07	29	300	400	800	●	-	107	A+	TAI55WD
●	9,0	3,0	11,0	180	75	0,09	13	300	450	800	●	-	100,19	A	TAI45M
●	9,0	3,0	11,0	180	80	0,08	20	300	400	800	●	-	107	A+	TAI45WD
-	6,5	3,3	8,5	130	81	0,07	18	400	400	1000	●	-	109,03	A+	TAI35W

●	8,0	2,7	10,0	160	80	0,09	21	200	350	800	●	●	107	A+	525CB
-	6,0	2,0	8,0	120	81	0,09	13	150	400	800	●	●	108,45	A+	325CB

Liste de prix & spécifications techniques

Nom du produit	Numéro d'article	Prix hors TVA	Prix 21% TVA	Dimensions LxHxP (mm)	Poids (kg)	Bois	Briques de lignite	Charbon	Gaz	Longueur de bûches (cm)	Ø raccordement (mm)	Hauteur du raccordement (mm)	Température moy. des fumées (°C)	Pression minimale (Pa)	Flux des gaz de combustion (g/s)	Raccordement par le côté (C), le dessus (D) ou l'arrière (A)
						Combustibles					Conduit / sortie de fumées		Conduit / sortie de fumées			

BOW



BOW	01.97160.000	1.640,00	1.984,40	700x770x460	125	●	-	-	-	50	150	333	12	7,7	D	-
BOW/P	01.97162.000	1.740,00	2.105,40	700x870x460	135	●	-	-	-	50	150	333	12	7,7	D	-
BOW/WB	01.97164.000	1.765,00	2.135,65	700x865x460	140	●	-	-	-	50	150	333	12	7,7	D	-

BRUT



BRUT200	01.97113.000	1.195,00	1.445,95	460x825x395	105	●	-	-	-	35	150	302	12	6,1	D	-
BRUT100	01.97172.000	1.095,00	1.324,95	460x825x395	105	●	-	-	-	35	150	302	12	6,1	D	-

Versions émaillées	Blanc pur E12	0%	21%
BRUT200/E12	Sur demande	1325,00	1603,25
BRUT100/E12	01.97113.080	1220,00	1476,20

ASTRO4



ASTRO4CB/P	01.97046.021	2.095,00	2.534,95	475x1140x430	155	●	-	-	-	25	150	367	12	7,5	D/A	985
ASTRO4MF/P	01.97067.021	2.095,00	2.534,95	475x1140x430	155	●	●	●	-	25	150	367	11	7,4	D/A	985
ASTRO4CB/WB	01.97048.021	2.150,00	2.601,50	475x1140x420	170	●	-	-	-	25	150	367	12	7,5	D/A	985
ASTRO4MF/WB	01.97057.021	2.150,00	2.601,50	475x1140x420	170	●	●	●	-	25	150	367	11	7,4	D/A	985

Options ASTRO4	0%	21%	Description
FPG4.1	103,00	124,63	ASTRO4 plaque de sol, en verre (LxP: 610 x 383 mm)
FPS4.1	83,00	100,43	ASTRO4 plaque de sol, en acier (LxP: 610 x 383 mm)
HSF4.1/B	80,00	96,80	ASTRO4 plaque de protection

POÊLES

Cendrier	Puissance nominale (kW)	Puissance minimale (kW)	Puissance maximale (kW)	Capacité / volume chauffé (m³)	Rendement (%)	Émissions de CO % (13% O2)	Émissions particules (mg/Nm³)	Arrière (mm)	Côté (mm)	Devant (mm)	Double combustion	Raccordement à l'air extérieur	Score d'efficacité énergétique	Classement d'efficacité énergétique	Nom du produit
	Valeurs basées sur la combustion du bois							Distance par rapport aux objets inflammables					Label-Eco		

●	9,0	3,0	11,0	180	79	0,09	36	350	450	1300	●	-	105,55	A	BOW
●	9,0	3,0	11,0	180	79	0,09	36	350	450	1300	●	-	105,55	A	BOW/P
●	9,0	3,0	11,0	180	79	0,09	36	350	450	1300	●	-	105,55	A	BOW/WB

●	6,5	4,5	8,5	130	78	0,04	18	400	400	800	●	-	104,1	A	BRUT200
●	6,5	4,5	8,5	130	78	0,04	18	400	400	800	●	-	104,1	A	BRUT100

●	8,0	2,5	10,0	160	76	0,09	24	100	500	800	●	●	101,78	A	ASTRO4CB/P
●	8,0	2,5	10,0	160	77	0,09	18	100	500	800	●	●	102,22	A	ASTRO4MF/P
●	8,0	2,5	10,0	160	76	0,09	24	100	500	800	●	●	101,78	A	ASTRO4CB/WB
●	8,0	2,5	10,0	160	77	0,09	18	100	500	800	●	●	102,22	A	ASTRO4MF/WB

Liste de prix & spécifications techniques

Nom du produit	Numéro d'article	Prix hors TVA	Prix 21% TVA	Dimensions LxHxP (mm)	Poids (kg)	Bois	Briquettes de lignite	Charbon	Gaz	Longueur de bûches (cm)	Ø raccordement (mm)	Hauteur du raccordement (mm)	Température moy. des fumées (°C)	Pression minimale (Pa)	Flux des gaz de combustion (g/s)	Raccordement par le côté (C), le dessus (D) ou l'arrière (A)
						Combustibles					Conduit / sortie de fumées		Conduit / sortie de fumées			

ASTRO3



ASTRO3CB/WB	01.97049.021	2.345,00	2.837,45	515x1140x420	160	●	-	-	-	25	150	367	12	7,5	D/A	985
ASTRO3CB/P	01.97047.021	2.285,00	2.764,85	515x1140x420	145	●	-	-	-	25	150	367	12	7,5	D/A	985

Options ASTRO3	0%	21%	Description
FPG3.1	103,00	124,63	ASTRO3 plaque de sol, en verre, ronde (LxP: 572 x 443 mm)
FPS3.1	83,00	100,43	ASTRO3 plaque de sol, en acier, ronde (LxP: 572 x 447 mm)
FPG3.2	103,00	124,63	ASTRO3 plaque de sol, en verre, droite (LxP: 514 x 441 mm)
FPS3.2	83,00	100,43	ASTRO3 plaque de sol, en acier, droite (LxP: 514 x 457 mm)
HSF3.2/B	128,00	154,88	ASTRO3 plaque de protection (fixe)
HSW3.1	198,00	239,58	ASTRO3 plaque de protection (wings)

ASTRO2



ASTRO2/L	01.94395.021	1.435,00	1.736,35	520x890x450	139	●	-	-	-	30	150	280	12	7,1	D/A	730
----------	--------------	----------	----------	-------------	-----	---	---	---	---	----	-----	-----	----	-----	-----	-----

425



425GM	01.94318.021	1.210,00	1.464,10	550x765/845x445	110	●	●	●	-	40	150	341	12	9,2	D/A	640-720
-------	--------------	----------	----------	-----------------	-----	---	---	---	---	----	-----	-----	----	-----	-----	---------

Versions émaillées	Majolica bruin E6	Blanc cassé E8	0%	21%
425GM/E6,E8	01.94318.086	01.94318.087	1605,00	1942?05

250



250	01.94702.021	910	1.101,10	455x645x405	80	●	●	●	-	30	125	316	10	6,2	D/A	495
-----	--------------	-----	----------	-------------	----	---	---	---	---	----	-----	-----	----	-----	-----	-----

POÊLES

Cendrier	Puissance nominale (kW)	Puissance minimale (kW)	Puissance maximale (kW)	Capacité / volume chauffé (m³)	Rendement (%)	Émissions de CO % (13% O2)	Émissions particules (mg/Nm³)	Arrière (mm)	Côté (mm)	Devant (mm)	Double combustion	Raccordement à l'air extérieur	Score d'efficacité énergétique	Classement d'efficacité énergétique	Nom du produit
	Valeurs basées sur la combustion du bois							Distance par rapport aux objets inflammables					Label-Eco		

●	8,0	2,5	10,0	160	76	0,09	24	100	500	800	●	●	101,78	A	ASTRO3CB/WB
●	8,0	2,5	10,0	160	76,40	0,09	24	100	500	800	●	●	101,78	A	ASTRO3CB/P

●	7,0	2,3	9,0	140	79	0,07	31	200	200	800	●	●	106,13	A	ASTRO2/L
---	-----	-----	-----	-----	----	------	----	-----	-----	-----	---	---	--------	---	----------

●	8,0	2,7	10,0	160	80	0,09	28	200	400	800	-	-	107,15	A+	425GM
---	-----	-----	------	-----	----	------	----	-----	-----	-----	---	---	--------	----	-------

●	6,0	2,0	8,0	120	82	0,1	18	200	400	800	●	-	109,47	A+	250
---	-----	-----	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	---	---	--------	----	-----

Liste de prix & spécifications techniques

Nom du produit	Numéro d'article	Prix hors TVA	Prix 21% TVA	Dimensions LxHxP (mm)	Poids (kg)	Bois	Briquettes de lignite	Charbon	Gaz	Longueur de bûches (cm)	Ø raccordement (mm)	Hauteur du raccordement (mm)	Température moy. des fumées (°C)	Pression minimale (Pa)	Flux des gaz de combustion (g/s)	Raccordement par le côté (C), le dessus (D) ou l'arrière (A)
						Combustibles					Conduit / sortie de fumées			Conduit / sortie de fumées		

310



310GX	01.90303.021	1.290,00	1.560,90	805x710x435	130	●	●	●	-	60	150	330	12	7,3	D/A	610
-------	--------------	----------	----------	-------------	-----	---	---	---	---	----	-----	-----	----	-----	-----	-----

300



300CB	01.90334.021	1.205,00	1.458,05	810x730x365	115	●	-	-	-	60	125	384	12	5,8	C/D/A	630
-------	--------------	----------	----------	-------------	-----	---	---	---	---	----	-----	-----	----	-----	-------	-----

100



100CBS	01.90108.021	660	798,6	515x620x340	60	●	-	-	-	35	125	319	12	6,0	C/D/A	520
--------	--------------	-----	-------	-------------	----	---	---	---	---	----	-----	-----	----	-----	-------	-----

Options	0%	21%	Description
200	280,00	338,80	Rehausse pour 100CBS (310GX/300CB)- 20m³ - Ø125mm
400	405,00	490,05	Rehausse pour 300CBS/310GX - 30m³ - Ø125mm
02.23486.021	42,00	50,82	Set aansluiting 310GX in combi en/of 200/400 of bovenaansluiting 310GX
100-78	29,00	35,09	Couvercle avec buselot pour raccordement par le haut pour 100CBS
300-78	29,00	35,09	Deksel met kraag voor bovenaansluiting 300CBS

Vertalen Set

360CB



360CB3	01.94205.000	1.410,00	1.706,10	542x768x475	128	●	-	-	-	40	130	438	10	8,2	C/D/A	658
--------	--------------	----------	----------	-------------	-----	---	---	---	---	----	-----	-----	----	-----	-------	-----

350CB



350CB3	01.93746.021	1.235,00	1.494,35	430x768x475	110	●	-	-	-	30	125	442	12	6,6	C/D/A	658
--------	--------------	----------	----------	-------------	-----	---	---	---	---	----	-----	-----	----	-----	-------	-----

POÊLES

Cendrier	Puissance nominale (kW)	Puissance minimale (kW)	Puissance maximale (kW)	Capacité / volume chauffé (m³)	Rendement (%)	Émissions de CO % (13% O2)	Émissions particules (mg/Nm³)	Arrière (mm)	Côté (mm)	Devant (mm)	Double combustion	Raccordement à l'air extérieur	Score d'efficacité énergétique	Classement d'efficacité énergétique	Nom du produit
	Valeurs basées sur la combustion du bois							Distance par rapport aux objets inflammables					Label-Eco		
●	8,0	2,7	10,0	160	79	0,08	32	400	400	800	-	-	104,83	A	310GX
-	6,0	2,0	8,0	120	80	0,09	33	400	400	800	●	-	107	A+	300CB
-	5,0	1,5	7,0	100	76	0,09	37	400	500	800	●	-	101,2	A	100CBS
●	7,0	2,3	9,0	140	75	0,09	39	200	800	800	●	-	99,75	A	360CB3
●	6,0	2,0	8,0	120	77	0,1	10	200	800	800	●	-	102,65	A	350CB3

Liste de prix accessoires

TUYAUX ÉMAILLÉS

Nom du produit	Photo	Description	€ ex TVA	€ 21% TVA
RL1000 (E6,E8,E9,E12,E14)		Tuyau 1000mm Ø150mm	65,00	78,65
RL0750 (E6,E8,E9,E12,E14)		Tuyau 750mm Ø150mm	60,00	72,60
RLV1150 (E6,E8,E9,E12,E14)		Tuyau 750-1150mm réglable + buselot Ø150mm	98,00	118,58
RL0250 (E6,E8,E9,E12,E14)		Tuyau 250mm Ø150mm	38,00	45,98
BGG45 (E6,E8,E9,E12,E14)		Coude 45° Ø150mm	89,00	107,69
BGG90 (E6,E8,E9,E12,E14)		Coude 90° Ø150mm	89,00	107,69
K0330 (E6,E8,E9,E12,E14)		Pièce en T avec bouchon Ø150mm	69,00	83,49
RWF (E6,E8,E9,E12,E14)		Rosette Ø150mm	39,00	47,19
MUFF (E6,E8,E9,E12,E14)		Pièce de raccordement tuyau Ø150mm	46,00	55,66

Les données techniques reprises dans ce catalogue représentent un instantané au 30 juin 2017.

Pour des données à jour, veuillez consulter notre site Internet: www.dovre.be

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

		Description	0%	21%
70.74902.000		Aérosol Thermoblack anthracite Aussi disponible par set de 12 unités: 70.74902.100	16,50	19,97
70.74901.000		Aérosol Thermoblack black Aussi disponible par set de 12 unités: 70.74901.100	16,50	19,97
70.79869.000		Kit de service (joint+colle) 8 mm Aussi disponible par set de 12 unités:: 70.79869.100	18,00	21,78
70.79870.000		Kit de service (joint+colle) 6 mm Aussi disponible par set de 12 unités:: 70.79870.100	18,00	21,78
70.79868.000		Kit de service adhésif 10 x 3 mm x 5.2 M Aussi disponible par set de 12 unités:: 70.79868.100	18,00	21,78
70.30201.000		Mastic 400g Aussi disponible par set de 12 unités:: 70.30201.100	19,00	22,99