

BUILT TO A STANDARD, NOT A PRICE

**Kracht, eenvoud en gebruiksgemak.** Al meer dan 30 jaar bouwt Harman aan een reputatie om U tegen te zeggen. Betrouwbare kachels die ongeëvenaard zijn in de industrie, gesteund door opmerkelijke kracht en innovatie. De warmte van een Harman pelletkachel is niet te onderschatten én het oog voor detail is opmerkelijk en uniek. Grote warmte-afgifte heeft Harman steeds nauw aan het hart gelegen. Zij hebben award-winnende technologieën in hun kachels en kunnen werkelijk bijna elk type pellet verbranden.

#### PelletPro™ system

Het gepatenteerde PelletPro™ systeem maakt het mogelijk om bijna elke soort pellets te verbranden met maximale warmte en efficiëntie. Een **bodemgevoed systeem** zorgt ervoor dat elke pellet compleet verbrand wordt en laat toe om 24-uur te verwarmen en steeds binnen de 1°C van de ingestelde temperatuur. Daarenboven heeft de gebruiker zeer weinig onderhoud met dit systeem: slechts éénmaal per dag ontkrassen (tijdens werking) volstaat.

Het vuldeksel is vervaardigd uit een getinte ruit, waardoor u de inhoud van het pelletreservoir makkelijk in het oog kan houden.

#### ESP-technologie

De "Exhaust Sensing Probe" zorgt voor een zeer nauwkeurige temperatuurmeting en verbrandingscontrole.

**Puissance, simplicité et facilité d'utilisation.** Depuis plus de 30 ans, Harman a acquis une réputation renommée. Des poêles fiables, sans égal dans l'industrie, soutenus par une force et une innovation remarquables. La chaleur d'un poêle à pellets Harman ne doit pas être sous-estimée et l'attention portée aux détails est remarquable et unique. Harman a toujours eu à coeur d'avoir une dispersion de chaleur optimale. Ils ont des technologies primées dans leurs poêles et peuvent brûler pratiquement n'importe quel type de pellets.

#### Système PelletPro™

Le système breveté PelletPro™ permet de brûler presque tous les types de pellets avec un maximum de chaleur et d'efficacité. Un **système alimenté par le sol** garantit que chaque pellet est complètement brûlé et permet de chauffer 24 heures et jusqu'à 1 °C de la température souhaitée. L'utilisateur a peu d'entretien avec ce système : libérer le braséro (on peut gratter pendant le fonctionnement) une fois par jour est suffisant. Le couvercle de remplissage est constitué d'une vitre teintée, de sorte que vous pouvez facilement garder un œil sur le contenu du réservoir de pellets.

#### Technologie ESP

Sonde de détection d'échappement: ce qui garantit qu'un poêle à pellets Harman chauffe très précisément jusqu'à 1 ° Celsius.



Binnen de Benelux geïmporteerd door:  
Importé dans le Benelux par:

#### FERO NV

Bruwaan 17  
B-9700 Oudenaarde  
0032 55 30 35 60  
www.fero.be  
info@fero.be



DEALER

# HARMAN®



BUILT TO A STANDARD, NOT A PRICE

Gietijzeren pelletkachels  
Poêles à pellets en fonte

2018

# ACCENTRA EVO

A+



## EIGENSCHAPPEN | SPECIFICATIONS

- Volledig uit gietijzer / Complètement en fonte
- Onderhoudsvriendelijk PelletPro bodemgevoed systeem  
PelletPro système alimenté par le sol
- Spiegelglas wanneer niet in werking  
Verre miroir pendant le non-fonctionnement
- Volledig luchtdicht / Modèle complètement étanche
- Transparant vuldeksel  
Couvercle de remplissage transparent
- Eenvoudige bediening via draaiknoppen  
Commande facile via boutons rotatifs
- Beschikbaar in 3 versies :  
Disponible en 3 versions :
  - \* Staal zwart / Acier noir (Charcoal Black)
  - \* Email wit / Emailé blanc (Frost White)
  - \* Email zwart / Emailé noir (Black Porcelain)
- Opties / Options :
  - \* Set poten / Set pieds
  - \* Uitblaasrooster / Grille soufflerie
  - \* Gietijzeren vloerplaat / Plaque de sol en fonte

## TECHNISCH | TECHNIQUE

Vermogen   Puissance	4 - 10 kW
Reservoir   Réservoir	23 kg
Externe lucht   Racc. air extérieur	Ø 60 mm
HxBxD   HxLxP	800 x 625 x 589 mm
Gewicht   Poids	175 kg
Rendement	93%
Rookgasafvoer   Sortie fumées	Ø 80 mm
Verbruik   Consommation	0,34 - 2,16 kg/u



SET POTEN/PIEDS

\* De kachel op de foto is uitgerust met de opties vloerplaat + uitblaasrooster. Le poêle sur la photo est équipé avec les options grille soufflerie + plaque de sol.

# XXV EVO

A+



\* De kachel op de foto is uitgerust met het optionele uitblaasrooster.  
\* Le poêle sur la photo est équipé avec la grille soufflerie en option.

## EIGENSCHAPPEN | SPECIFICATIONS

- Volledig uit gietijzer / Complètement en fonte
- Onderhoudsvriendelijk PelletPro bodemgevoed systeem  
PelletPro système alimenté par le sol
- Volledig luchtdicht / Modèle étanche
- Transparant vuldeksel  
Couvercle de remplissage transparent
- Spiegelglas wanneer niet in werking  
Verre miroir pendant non-fonctionnement
- Eenvoudige bediening via draaiknoppen  
Commande facile via boutons rotatifs
- Beschikbaar in 3 versies :  
Disponible en 3 versions :
  - \* Staal zwart / Acier noir (Charcoal)
  - \* Email wit / Emailé blanc (Frost White)
  - \* Email bruin / Emailé brun (Majolica Brown)
- Opties / Options :
  - \* Uitblaasrooster / Grille soufflerie
  - \* Vloerplaat gietijzer / Plaque de sol en fonte
  - \* Kit bovenaansluiting / Kit raccordement top

## TECHNISCH | TECHNIQUE

Vermogen   Puissance	4,2 - 10,5 kW
Reservoir   Réservoir	25 kg
Externe lucht   Racc. air extérieur	Ø 60 mm
HxBxD   HxLxP	790 x 750 (720) x 620 mm
Gewicht   Poids	170 kg
Rendement	90%
Rookgasafvoer   Sortie fumées	Ø 80 mm
Verbruik   Consommation	0,34 - 2,27 kg/u



TRANSPARANT DEKSEL  
COUVERCLE TRANSPARENT

DRAAIKNOPPEN  
BOUTONS ROTATIFS

FROST WHITE + UITBLAASROOSTER  
FROST WHITE + GRILLE SOUFFLERIE



# ALLURE

A+



## TECHNISCH | TECHNIQUE

Vermogen   Puissance	4 - 15 kW
Reservoir   Réservoir	42 kg
Externe luchtaansl. Racc. air extérieur	Ø 60 mm
HxBxD   HxLxP	1010 x 540 x 678 mm
Gewicht   Poids	
Rendement	80%
Rookgasafvoer Sortie fumées	Ø 80 mm
Verbruik Consommation	

## EIGENSCHAPPEN | SPECIFICATIONS

- Easy touch control aanraakscherm  
Ecran tactile Easy touch control
- Transparant vuldeksel / Couvercle transparent
- Extra grote aslade : pas ledigen na 1 ton branden  
Bac à cendres extra large qui peut être vidé après avoir brûlé 1 tonne de pellets
- Fluïstermodus  
Mode silencieux
- Optionele draadloze kamersensor  
Sonde de temp. sans fil optionnel
- Luchtdichte gietijzeren kachel met stalen zijpanelen :  
Poêle étanche en fonte avec côtés en acier :
  - \* zwart / noir
  - \* wit / blanc



\* Model voorlopig enkel geschikt voor Nederland en Luxemburg / Temporairement seulement pour les Pays-Bas et le Luxembourg